



מפזרי חום תעשייתיים מתוצרת Venta המתאימים לאולמות, לתעשייה, למפעלים, בתי מלאכה, לחקלאות ולאתרי בנייה.

- בחירה בין פעולה מתמשכת לפעולה מבוקרת טרמוסטט
- כאשר נבחרת פעולה מתמשכת, מפזר החום יפעל ברציפות וללא התייחסות לטמפרטורת הסביבה.
- בפעולה מבוקרת טרמוסטט, תיפסק פעולת המכשיר כאשר טמפרטורת הסביבה תגיע לטמפרטורה שנקבעה מראש.
- הגנה טרמית לביתוק פעולת גופי החימום ישירות במקרה של התחממות יתר
- ניידות ויציבות מירביים
- אפשרות לתלייה על הקיר
- מערכת הפעלה משוכללת ליעילות טרמית מירבית
- פיקוד באמצעות טרמוסטט
- שתי דרגות חום לחסכון באנרגיה
- גופי חימום מפלדת אל חלד
- מתאים לעבודה במקומות לחים
- מוגן התזה IP X4
- התקני הגנה על המנוע וגופי החימום למניעת חימום יתר



VNT9KW | VNT15KW | VNT30KW

VNT9KW	VNT15KW	VNT30KW	נתונים טכניים
220999000	221599000	223099000	מק"ט
9	15	30	הספק (kW)
1063	1520	4080	ספיקת אוויר (מק"ש)
400V 3~50Hz	400V 3~50Hz	400V 3~50Hz	מתח
IPX4	IPX4	IPX4	דרגת מנוע
80	120	240	גודל פיזור מקסימלי
440*300*430	322*600*555	880*709*614	מידות (מ"מ)
11.56	21.32	34.6	משקל (ק"ג)