

ונטה שווק (1996) בע"מ

עלון הדרכה לדגם טורבו CF100S

לקוח נכבד,

חברת ונטה מברכת אותך על קנייה מוצלחת של מכשיר איכותי.

- ✓ מכשיר זה נועד להרכבה על הקיר ו/או על התקרה.
- ✓ מכשיר טורבו CF100S מיועד לצינור בקוטר 4" (100 מ"מ).
- ✓ בהרכבה על הקיר או על התקרה, על הצינור להיות מבוטן בקו ישר עם הקיר בשני צדדיו.
- ✓ להגנה מפני כניסת גופים זרים, גשמים, רוחות וכדומה, יש להרכיב על קצה הצינור, בצד החיצוני, מכסה רשת או תריס.

הוראות לפתיחת המכשיר:

1. הסר את המכסה מהמאוורר ע"י הסרת שני כיסויי הברגים והסר את שני ברגי הפיליפס המחוזקים.
2. סמן את מקום 4 החורים וכניסת הכבל, והכנס את כבל הזינה למקומו.
3. הדק כבל הזינה לגוף המוצר באמצעות גשר מהדק.

* **חיבורי החשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מורשה בלבד. יש לוודא חיבור הארקה כנדרש.**
טורבו CF100S ניתן לחיבור חשמלי בעזרת מפסק רגיל של התאורה או בעזרת ווסת מהירות תוצרת חברת ונטה.

לתשומת לב החשמלאי:

- ✓ כאשר המכשיר מותקן באמבטיה, יש להתקינו באזור 3 בהתאם לחוק החשמל, כלומר במרחק של לפחות 1.5 מטר מהאמבטיה או המקלחון, או בגובה מינימלי של 2.3 מטר.
- ✓ יש לוודא שהתקנת המפוח יבוצע באמצעים שיבטיחו ניתוק כל קוטבי.
- ✓ יש לנקוט אמצעי זהירות כדי למנוע זרימה חוזרת של גזים, שמקורם בצינור הפליטה של העובדים בגז או באש אל תוך החדר.

ניקוי

- ✓ יש לנתק את המכשיר מזרם החשמל לפני כל פעולת אחזקה.
- ✓ יש לנקות את המכשיר בהתאם לכמות האבק שהצטבר על המכסה. את המכסה הקדמי ניתן לפרק ולטבול במים פושרים וסבון.
- ✓ אין להשתמש בחומצה ובחומרים התוקפים פלסטיק.
- ✓ יש להמנע מלגעת בכנפיים כדי לא להוציאן מאיזון.
- ✓ לאחר ניקוי יש לוודא כי המכשיר יבש לחלוטין לפני חיבורו מחדש לזרם החשמל.

שילוב טיימר (השהייה) במערכת

ניתן לרכוש מכשיר טורבו שמורכב בו טיימר לשימוש במקומות הדורשים אוורור מוגבר.

הפעלת המכשיר נעשית בשילוב עם התאורה. מיד עם הפעלת התאורה מתחילה הונטה לפעול וממשיכה לפעול עוד מספר דקות לאחר כיבוי התאורה. הונטה מפסיקה לפעול בצורה אוטומטית. זמן ההשהייה ניתן לוויסות אך הדבר יעשה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד. החשמלאי יחבר את המכשיר על פי סכימה חשמלית המצורפת לאריזה.

רח' העבודה ת.ד. 2070 א. תעשייה רמלה 72100
טל: 9207004-08 פקס: 9207005-08