

**המפוחים מתוכננים להנעת אוויר נקי, אבק או אדי שומנים. המפוחים נבנו לעבודה מאמצת במערכות מיזוג אוויר, מנדפי מסעדות, מטבחים ומפעלי תעשייה.**

- גוף המפוח ממתכת צבועה בתנור.
- הלהבים עברו איזון סטטי ודינמי ברמת דיוק גבוהה.
- מנועים תלת וחד-פאזיים מוגני התזה IP55, מתוכננים לעבודה מאמצת לאורך זמן.
- זווית הפליטה ניתנת לשינוי כיוון במרווחים של 45 מעלות.
- המנוע מיוצב על בסיס מתכתי המשמש לעיגון.



רמת רעש (dB)	משקל	לחץ מ"מ מים	סביקת אוויר (מק"ש)	מהירות (סל"ד)	הספק (וואט)	קוטר	מק"ט	נתונים טכניים כפות קדימה
64	10	31	1400	1400	250	8"	240899204	U/HC 204
71	23	54	2500	1400	550	10"	241099254	U/AR 254
72	38	84	4000	1400	1100	12"	241299303	U/AR 303
65	32	30	3000	900	370	12"	240999306	U/AR 306
74	41	67	5000	1400	1500	12"	241199304	U/AR 304
76	58	100	6000	1400	2200	14"	241299353	U/AR 353
78	63	93	8000	1400	3000	14"	241299354	U/AR 354
60	9	10	1800	2800	260	8"	241899000	OBR 200 חד פאזי
80	11	10	2500	2730	1500	10"	241899260	OBR-260 חד פאזי

רמת רעש (dB)	משקל	לחץ מ"מ מים	סביקת אוויר (מק"ש)	מהירות (סל"ד)	הספק (וואט)	קוטר	מק"ט	נתונים טכניים כפות אחורה
63	42	15	4000	1400	370	14"	241299355	U/CB 355
65	60	22	5500	1400	550	16"	241299404	U/CB 404
59	84	17	5500	920	370	20"	241299506	U/CB 506
81	88	83	10000	2800	4000	16"	241299402	U/CB 402
67	72	16	7000	1400	750	18"	241299454	U/CB 454
61	87	17	7000	900	550	20"	241299507	U/CB 507
63	110	21	8000	900	750	22"	241299566	U/CB 566
71	87	37	11000	1400	2200	20"	241299505	U/CB 505
68	150	25	15000	900	2200	26"	241299637	U/CB 637
60	9	10	1800	2800	260	8"	241899001	OBR 200 חד פאזי
41	65	5	3200	1380	250	14"	240099035	ALR-X-3M







